

**PROTECO®**

CZ

## VYSAVAČ KOMBINOVANÝ 2V1 (PRŮMYSLOVÝ + POPEL)



CE

**PROTECO®**

5114VK165020

Návod obsahuje základní informace týkající se výrobku, ale neustálým zdokonalováním našich zařízení se mohou údaje v návodu lišit od reality. Věnujte pozornost rozdílům, které se mohou vyskytnout.

## 1. Popis symbolů

**UPOZORNĚNÍ:** Před použitím zařízení se pečlivě seznamte s návodem k obsluze a bezpečnostními doporučeními. Návod uschovejte.

## 2. Použití zařízení v souladu s určením

Vysavač popela slouží k čištění krbů, grilů od studeného, suchého popela. Díky velké nádrži, flexibilní hadici je možné dosáhnout do těžko dostupných míst a důkladně je vyčistit. Vysavač je vybaven vyměnitelným vzduchovým filtrem.

Správná, spolehlivá a bezpečná práce zařízení závisí na řádném provozování, proto před zahájením práce se zařízením je třeba přečíst celý návod a uschovat ho. Dodavatel neodpovídá za škody způsobené nedodržením bezpečnostních předpisů a doporučení uvedených v tomto návodu.

## 3. Všeobecné bezpečnostní podmínky

Zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženou fyzickou, senzorickou nebo duševní schopností, a to i osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly proškoleny z obsluhy zařízení osobami odpovědnými za jejich bezpečnost. Je třeba dohlížet na děti, aby si se zařízením nehráli. Výrobek je určen pro suchou práci. Je zakázáno vysávat vodu, mokrý popel nebo jiný mokrý odpad. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, což může ohrozit zdraví a život uživatele a třetích osob.

Vysavač je určen pro práci v uzavřených místnostech a neměl by být vystaven působení vody, včetně atmosférických srážek.

Před připojením zástrčky napájecího kabelu zařízení se ujistěte, že parametry napájecí sítě odpovídají parametrům uvedeným na typovém štítku zařízení. Před každým použitím zkontrolujte stav zařízení, včetně stavu napájecího kabelu a zástrčky. Pokud zjistíte jakékoliv závady, nepoužívejte zařízení. Poškozené kabely a hadice musí být vyměněny v odborném servisu.

Před zahájením údržby zařízení se ujistěte, že zástrčka napájecího kabelu je odpojena od síťové zásuvky. Zařízení by mělo být skladováno mimo dosah neoprávněných osob, zejména dětí. Také během práce dávejte pozor, aby zařízení bylo v místech nedostupných neoprávněným osobám, zejména dětem. Zařízení přenášejte pomocí úchyty, nepřemísťujte zařízení tím způsobem, že ho táhnete za napájecí kabel.

## 4. Parametry zařízení

TYP VYSAVAČE	5114VK155020
NAPÁJENÍ	230 V / 50 Hz
PŘÍKON	1650 W
PODTLAK	18 kPa
OBJEM NÁDRŽE	20 l
DELKA ŠÍŤOVÉHO KABELU	5 m
HMOTNOST NETTO	3,5 kg

## 5. Popis zařízení

1. Kryt spolu s motorem
2. HEPA filtr (chrání motor před prachem a pylem)
3. Plátěný / textilní filtr (prodlužuje životnost motoru)
4. Nádrž s přepravními koly
5. Hliníková sací koncovka (kulatá)
6. Hliníková sací koncovka (plochá)
7. Tepelně odolná sací hadice (max. 40°C)



SACÍ KONCOVKA  
KULATÁ 20 MM  
PLOCHÁ 19,9 MM



BAVLNĚNÝ FILTR 2x



HLAVICE



HEPA FILTR

## 6. Obsluha zařízení

### Příprava k práci:

1. Zkontrolujte nádrž a v případě potřeby ji vyprázdněte.
2. Zkontrolujte stav těsnění pod krytem nádrže (těsnění je ve vnější části plátěného filtru), v případě potřeby ho očistěte měkkým vlhkým hadříkem.
  - Nepoužívejte rozpouštědla k čištění těsnění.
  - Dobře očištěné těsnění zajišťuje těsné spojení mezi krytem a nádrží, a tím účinnější práci vysavače.
3. Zkontrolujte stav filtrů, pokud je znečištěný, očistěte ho proudem stlačeného vzduchu s tlakem nepřesahujícím 0,3 MPa:
  - Pokud nelze odstranit nečistoty z filtru, vyměňte ho za nový.
4. **UPOZORNĚNÍ!** Je zakázáno pracovat s vysavačem bez správně namontovaného vzduchového filtru. Mohlo by dojít k poškození zařízení nebo k úrazu elektrickým proudem.
5. Plátěný filtr je třeba nejprve připevnit a umístit tak, aby plastové těsnění rovnoměrně přiléhalo k okraji nádrže.
6. Namontujte HEPA filtr na spodní stranu krytu tak, aby rovnoměrně přiléhalo.
  - HEPA filtr se připevňuje pomocí západek umístěných na víku. Ujistěte se, že všechny západky zachytily filtr.
7. Pomocí západek připevněte kryt na nádrž. Dávejte pozor, na krytu jsou dva záhyby, které umožňují získat nejlepší utěsnění spoje.
8. Připojte flexibilní hadici ke vstupnímu otvoru.
9. Připojte sací koncovku k volnému konci hadice.

### Práce s vysavačem

1. **UPOZORNĚNÍ!** Je zakázáno vysávat horký popel. Teplota odpadu vysávaných vysavačem nesmí překročit 40°C.
2. Ujistěte se, že všechny přípravné činnosti byly provedeny správně.
3. Ujistěte se, že spínač zařízení je v poloze vypnuto „0“.
4. Zástrčku napájecího kabelu zasuňte do síťové zásuvky a poté přepněte spínač do polohy zapnuto „I“.

5. Po dokončení práce vypněte vysavač pomocí spínače a potom odpojte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky.
6. Přejděte k údržbovým činnostem.

## **7. Čištění a údržba**

1. Po každém použití vysavače zkontrolujte nádrž, těsnění víka a vzduchový filtr, jak je popsáno v části „Příprava k práci“.
2. Zařízení očistěte zvenku proudem stlačeného vzduchu s tlakem nejvýše 0,3 MPa.
3. Zvláštní pozornost by měla být věnována průchodnosti ventilačních otvorů, jak vstupních, tak výstupních. V případě potřeby očistěte proudem stlačeného vzduchu s tlakem nejvýše 0,3 MPa.
4. Nepoužívejte ostré kovové předměty k čištění ventilačních otvorů.
5. Větší nečistoty odstraňte z krytu pomocí měkkého hadříku.

## **8. Záruka**

Záruka byla vypracována v souladu s právními předpisy. Záruka zaniká, pokud opravu zařízení bude provádět třetí osoba, která není pracovníkem autorizovaného servisu. V případě poškození zařízení můžete zařízení odeslat výrobci. Chcete-li reklamovat zařízení v rámci záruky, nepokoušejte se svépomocí opravovat zařízení nebo otevírat kryt zařízení.

## **9. Likvidace použitých zařízení**

Po ukončení doby životnosti je zakázáno tento výrobek vyhodit s běžným komunálním odpadem, ale musí být předán do místa sběru a recyklace elektrických a elektronických zařízení. To je označeno symbolem umístěným na výrobku, v návodu k obsluze nebo na obalu. Díky opakovanému použití, využití materiálů nebo jiných forem využití použitého zařízení významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí.

 **PROTECO**<sup>®</sup>

**VYSAVAČ KOMBINOVANÝ**

2v1 (PRŮMYSLOVÝ + POPEL)

**VYSÁVAČ KOMBINOVANÝ**

2v1 (priemyselný + popol)

Art. No. 51.14-VK-1650-20



3 m + 20 cm



3,5 kg



230 V/50 Hz



1650 W



20 l

Výrobce:  
**PROTECO nářadí s.r.o.**  
[www.proteco-naradi.cz](http://www.proteco-naradi.cz)

Dodávateľ pre SK:  
**PROTECO náradie s.r.o.**  
[www.proteco-naradie.sk](http://www.proteco-naradie.sk)

**CE ROHS**  

**EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

---

**Výrobce:** PROTECO nářadí s.r.o., Radlická 2487/99, 150 00 Praha 5  
Česká republika, IČO: 47453630

**Označení výrobku:**

**51.14-VK-1650-20 vysavač kombinovaný (průmyslový + popel) 1650 W s nádobou 20 L**

**Typ výrobku:** MWA301BC-20L-1650WA

**Výrobek splňuje příslušná ustanovení technických předpisů, tj. předmětných směrnic Evropských společenství a nařízení vlády ČR.**

Směrnice č. 2015/863/EU(RoHS) (Nařízení vlády ČR č. 391/2016 Sb.)

Směrnice č. 2014/30/EU (Nařízení vlády ČR č. 616/2006 Sb.)

Směrnice č. 2014/35/EU (Nařízení vlády ČR č.118/2016 Sb.)

**Při posouzení shody byly použity následující normy:**

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60335-1:2012+A11:2014

EN 60335-2-2:2010+A11:2012

EN 62233:2008+AC:2008

EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A:2019+A14:2019+A2:2019

AfPS GS 2014:01 PAK

**Posouzení shody bylo vydáno na základě zkoušek provedených zkušebnou:** ITS Ltd.,Shanghai, Jinling Business Square, No.801 YiShan Road, Shanghai China 200233 ve spolupráci s Intertek Doutschland, Stangenstrasse 1, 70771 Lenfeld-Echterdingen.

**Na základě certifikátů a test reportů:** 1600601445SHA-001, 190700547SHA-001, 140700052SHA-001, 200301010SHA-V1.

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: **20**

Osoba pověřená kompletací technické dokumentace: Libor Knap  
Podběří 63  
518 03

V Podběří 06.08.2020

  
.....  
**PROTECO** nářadí s.r.o.  
Libor Knap  
jedenatel firmy  
Radlická 2487/99  
150 00 Praha 5 - Smíchov



**ZÁRUČNÍ LIST**

Razítko a podpis prodejce:

.....

Datum prodeje: .....

Záznamy o provedených opravách (datum, podpis):

1. ....

2. ....

3. ....

Výrobce:  
PROTECO nářadí s.r.o.  
Provozovna: Podbřezí 63, 518 03  
[www.proteco-naradi.cz](http://www.proteco-naradi.cz)

